


# Einbauanleitung **GREASE MAX**<sup>®</sup>

## Vor Gebrauch lesen!

### 5 Schritte zur sicheren Funktion von **GREASE MAX**<sup>®</sup>



1. Startdeckel von Hand eindrehen, bis Auslöseschraube hörbar eindringt.
2. Danach Startdeckel mit Hilfe eines Schraubendrehers oder ähnlichem Werkzeug **fest** anziehen (vergl. Abbildung) – um eine druckundurchlässige Abdichtung sicherzustellen. Startdeckel nicht mehr lösen!
3. Nächstes Wechseldatum notieren.
4. Vor der ersten Installation Lager säubern und vorschmieren.
5. Verschlusskappe des Anschlußgewindes entfernen und den aktivierten Schmierstoffgeber von Hand in die Schmierstelle eindrehen.

### **GREASE MAX**<sup>®</sup> nicht vor dem Wechseltermin ausschrauben – sonst Druckverlust!

- Startdeckel erst vor Gebrauch eindrehen und danach nicht mehr lösen.
- Bei Aktivierung von **GREASE MAX**<sup>®</sup> Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Zubehörteile für **GREASE MAX**<sup>®</sup> finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Die Spendelaufzeiten von **GREASE MAX**<sup>®</sup> sind auf eine durchschnittliche Umgebungstemperatur von 25°C eingestellt. Bei abweichenden Temperaturen bitte Informationsblatt oder Technisches Handbuch beachten.
- Entsorgung: AVV Abfall-Schlüssel-Nummer 150202 (feste fett- u. ölverschmutzte Betriebsmittel).

### **Warnung:** Schmierstoffgeber nicht öffnen! Behälter steht nach Start unter Druck!

**GREASE MAX**<sup>®</sup> beinhaltet als Treibmittel eine geringe Menge Kaliumhydroxid. Wird **GREASE MAX**<sup>®</sup> geöffnet oder beschädigt kann ätzende Flüssigkeit austreten. Bei Berührung mit Haut oder Augen sofort gründlich mit Wasser waschen bzw. spülen. Medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Farbliche Kennzeichnung der Spendelaufzeiten von **GREASE MAX**<sup>®</sup>:

Weiß: 1 Monat	Typ: <b>01W</b> (Startzeit ca. 8 Stunden)
Blau: 3 Monate	Typ: <b>03B</b> (Startzeit ca. 24 Stunden)
Rot: 6 Monate	Typ: <b>06R</b> (Startzeit ca. 30 Stunden)
Grau: 12 Monate	Typ: <b>12G</b> (Startzeit ca. 40 Stunden)

⇒ **Anmerkung:** Die Farbe des Startdeckels muss immer mit der Farbe der Aktivierungsschraube im Boden von **GREASE MAX**<sup>®</sup> übereinstimmen!

**GREASE MAX**<sup>®</sup> erfüllt die Anforderungen des deutschen Gerätesicherheitsgesetzes und wurde u.a. geprüft nach: PPP 52007A:1996, TRGS 220:2011.

**GREASE MAX**<sup>®</sup> ist ein Marken- und Qualitätsprodukt von SOHM Schmierstofftechnik, Am Güterbahnhof 2, D – 77652 Offenburg, Tel.: 0781 / 72084, Fax: 0781 / 71225